



ZENTRALER-SCHNELLVERSCHLUSS ZSV

nach AD-2000/A5 bzw AWE Werksnorm
AWE GmbH D - 87600 Kaufbeuren Am Riederloch 8 Tel: +49 (0) 8341-96400; Fax: +49 (0) 8341-964040

Zentrale Schnellverschlüsse dienen der Arbeitserleichterung durch sinnvolle Technik, die schnelles und sicheres Öffnen sowie Schließen von Behälteröffnungen ermöglichen.



Obwohl vielfach bewährt, wurden die Konstruktionen sinnvoll verbessert und erweitert. Es stehen neue Varianten in Bezug auf Größe, Druckklasse und erhöhte Sicherheit zur Wahl..

Ausführung in C-Stahl; Edelstahl höchster Qualität; in einfacher-, Steril- oder Pharmaqualität.

Betätigung erfolgt im allgemeinen von Hand. Es sind auch automatisch öffnende Verschlüsse von **AWE** im Einsatz.

Jeder ZSV ist vom TÜV geprüft und entspricht den geltenden Vorschriften.





Schnellverschluß in Pharmaqualität mit elektrischer Verriegelung und Sicherheits-Schließdämpfer

Der handbediente Zentrale Schnellverschluß von **AWE** hat gegenüber Verschlüssen mit einzeln zu betätigenden Schließelementen eine **zentrale Schließhebelverstellung** die verkürzte Öffnungs- und Schließzeiten ermöglicht, und fällt damit in die Gruppe der Schnellverschlüsse nach **AD 2000- Merkblatt A 5**.

Sicherheitseinrichtungen gegen Öffnen unter Druck

1.0 Druckwarneinrichtung (elektrische Betätigung). Siehe Foto oben.

Vom Behälterdruck gesteuert wird die zentrale Schließhebelverstellung automatisch entriegelt.

1.1 Druckwarneinrichtung (mittels Kugelhahn)

2.0 Fangvorrichtung (Option)

verhindert, dass bei einem evtl. vorhandenen Restdruck der Deckel aufschlagen kann.

3.0 Rücklauf Sperre (Option)

verhindert die Betätigung des Sterngriffes wenn ein Restdruck von mehr als 0,2 bar vorhanden ist.

Abnahmeprüfung nach

AD-2000 Merkblatt A5 (07.95)

Druckgeräterichtlinie 97/23/CE-Modul "G".

